

2025 FREERIDE™



FREERIDE 154
850 E-TEC TURBO R VISAS

ROTAX-MOTOR

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, eRAVE™	Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 - 849 cm ³	2 - 849 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	82 x 80,4 mm	82 x 80,4 mm
Fuel System	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer	E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer
Bränsletyp – oktan	Regular Blyfri bensin - 95	Regular Blyfri bensin - 95
Bränsletank	36 liter	36 liter
Oljetank	3,4 liter	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS Vent Plus
Delning, drivhjul	73 mm [146 - 154 x 2,5-tums] 89 mm [154 x 3,0 - 165-tums]


TORRVIKT

Torrsvikt	212,3 kg [146-tums] 210 kg [154-tums]	203,2 kg [146-tums] 201,4 kg [154-tums]
-----------	--	--

DIMENSIONER

Längd	3 058 mm [146-tums] 3 188 mm [154-tums]
Bredd	1 073 mm [justerbar]
Höjd	1 395 mm
Spårvidd	930 mm [justerbar]
Tillgängliga drivband (tums) (Längd x bredd x profil)	PowderMax ¹ : 146 x 15 x 2,5 PowderMax ¹ X-Light: 154 X 15 X 3,0

FÄRG

Flare Yellow (painted) 

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Främre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 med lätta fjädrar
Framfjädringens fjädringsväg	215 mm
Boggifjädring	tMotion XT
Centerstötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 med lätta fjädrar
Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3
Boggifjädringens fjädringsväg	264 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	Premium hög prestanda LED
Skidor	Pilot™ DS 4
Dyna	Djup snö kompakt
Styre	Avsmalnande med J-krokar / Grepphandtag
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	SHOT
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo med justerbar handtag
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5-tums digital 10,25-tums touch skärm (tillval)
Vindruta	Tillval
Coromantstyrstål	3/8 Kvadratisk / 4
Stötfångare (fram/bak)	Std / Std

ski-doo

A BRP BRAND

